



## Multi

### spécifications techniques

- Type gazon synthétique sans remplissage, tufté en ligne droite.  
Pas 3/16"
- Structure fibre 100% polypropylène fibrillée et frisée 7150/1 dTex  
Résistant aux UV.
- Premier tapis 100% PP Thiobac, noir avec fibre de blocage, stable aux UV
- Second tapis Complexe à base de Styrène-Butadiène (SBR),  
avec trous de drainage
- Hauteur de fibre  $\pm 12$  mm  $\pm 10$  %
- Hauteur totale  $\pm 14$  mm  $\pm 10$  %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.)  $\pm 21.6$
- Nb. touffes par 10 cm (long.)  $\pm 20$   $\pm 1$
- Densité  $\pm 43200$   $\pm 5$  %
- Masse de fibre  $\pm 800$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse premier tapis  $\pm 118$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse second tapis  $\pm 1150$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse totale  $\pm 2068$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Largeur rouleau 200 cm  $\pm 2$  cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement  $\pm 30$  Newton
- Perméabilité (non-rempli)  $\pm 60$  litres/m<sup>2</sup>/min
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

### coloris

- Vert olive

### Mode de pose

- Posé sur sous-couche résiliente ou non, raccords collés

### applications

- Espaces verts, résidentiel, terrasses, piscines et spas, multi-usages, événementiel

Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

**Sarl ArtiGreen, votre spécialiste du gazon synthétique.**

Tél secteur Est IDF: 06 52 48 30 48 - Tél secteur Ouest IDF: 06 99 38 28 68

Web: [www.artigreen.fr](http://www.artigreen.fr) - mail: [info@artigreen.fr](mailto:info@artigreen.fr)