



# OMNEO

## spécifications techniques

v1 - 31 05 10

• Type	gazon synthétique tufté en ligne 3/8", sans remplissage	
• Structure	fibre monofilament polyéthylène bicolore droite, résistante aux UV ;9600/4:4 dTex, unie à une fibre Polypropylène frisée monofilament 4400/4/4dTex bicolore .	
• Premier tapis	Double 100% PP Thiolon backing à fibres croisées, noir, stabilisé aux UV	
• Second tapis	Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage	
• Hauteur de brin	± 28 mm	± 10 %
• Hauteur totale	± 30 mm	± 10 %
• Nb. touffes par 10 cm (larg.)	± 10,5	
• Nb. touffes par 10 cm (long.)	± 13	± 1
• Densité	± 13650	± 5 %
• Masse de fibre	± 1420 gr/m <sup>2</sup>	± 10 %
• Masse premier tapis	± 164 gr/m <sup>2</sup>	± 10 %
• Masse second tapis	± 1350 gr/m <sup>2</sup>	± 10 %
• Masse totale	± 2934 gr/m <sup>2</sup>	± 10 %
• Largeur rouleau	200 cm	± 2 cm
• Longueur rouleau	sur demande	
• Résistance à l'arrachement	± 55 Newton	
• Perméabilité (non-rempli)	± 60 litres/m <sup>2</sup> /min	
• Résistance des couleurs	Test Xénon: échelle de bleu>7 – échelle de gris>4	

## coloris

- Vert (3 tons) et brun

## Mode de pose

- Posé sur sous-couche résiliente ou non, raccords collés

## applications

- Espaces verts, résidentiel, terrasses, piscines et spas, multi-usages

Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

**Sarl ArtiGreen, votre spécialiste du gazon synthétique.**

Tél secteur Est IDF: 06 52 48 30 48 - Tél secteur Ouest IDF: 06 99 38 28 68

Web: [www.artigreen.fr](http://www.artigreen.fr) - mail: [info@artigreen.fr](mailto:info@artigreen.fr)