



Sol plus

spécifications techniques

V2 27 01 2011

- Type gazon synthétique tufté en ligne, à remplissage optionnel.
- Structure 100% polyéthylène, monofilament droit bicolore résistant aux UV, 15000/4/4 dTex 180 µm plus fibrillé texturé polypropylène, 5500/1 dTex
- Premier tapis Double 100% PP Thiobac, avec fibre d'accrochage, noir, stabilisé aux UV
- Second tapis Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage
- Hauteur de fibre ± 37 mm ± 10 %
- Hauteur totale ± 39 mm ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.) ± 21.6
- Nb. touffes par 10 cm (long.) ± 13 ± 1
- Densité ± 28080 ± 5 %
- Masse de fibre ± 1950 gr/m² ± 10 %
- Masse premier tapis ± 164 gr/m² ± 10 %
- Masse second tapis ± 1350 gr/m² ± 10 %
- Masse totale ± 3464 gr/m² ± 10 %
- Largeur rouleau 200 cm ± 2 cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement ± 30 Newton
- Perméabilité (non-rempli) ± 60 litres/m²/min
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

coloris

- Vert olive ,vert gazon et beige

Mode de pose

- Posé sur sous-couche résiliente ou non, raccords collés

Remplissage

- Sans

Classement au feu

- M4 Permanent

applications

- Espaces verts, résidentiel et multi-usages

Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

Sarl ArtiGreen, votre spécialiste du gazon synthétique.

Tél secteur Est IDF: 06 52 48 30 48 - Tél secteur Ouest IDF: 06 99 38 28 68

Web: www.artigreen.fr - mail: info@artigreen.fr